



Connector
straight, IP66, metric thread

PMA

Verschraubung
gerade, IP66, metrisches Gewinde

VND



PMAFIX

application	for cable protection systems in a wide range of applications
material	high-grade, specially formulated polyamide 6
characteristics	- very high impact resistance - vibration-proof connection to PMAFLEX conduits - easy installation: simply push the conduit in - high conduit pull-out strength - can be easily re-opened with a screwdriver - very good chemical properties - free from halogens and cadmium - fits both conduit profiles - fine (T) and coarse (G)
ingress protection	IP66, please refer to Info-No. 10
compatible with	PMAFLEX, PMAFLEX Pro, PMA Smart Line
colour	black, grey

Einsatzbereich	für Kabelschutz in einem breiten Anwendungsgebiet
Material	hochwertiges, speziell formuliertes Polyamid 6
Eigenschaften	- hervorragende Schlagfestigkeit - vibrationssichere Verbindung zu PMAFLEX-Schutzrohren - einfachste Montage: Rohr einschieben - hohe Wellrohr-Ausreisskräfte - einfache Wiederöffnung mit Schraubenzieher - sehr gute chemische Eigenschaften - halogen- und cadmiumfrei - passend zu Rohrprofilen fein (T) und grob (G)
Dichtheit	IP66, siehe Info-Nr. 10
passend zu	PMAFLEX, PMAFLEX Pro, PMA Smart Line
Farbe	schwarz, grau


order no.		thread size	conduit size	dimensions in mm (nom.)				weight	packing unit
black	grey	metric	NW	g	Ø D max.	L	sw	kg/100 pcs	PU/pcs
Bestell-Nr.		Gewinde-grösse	Rohrgrösse	Dimensionen in mm (nom.)				Gewicht	Verp.-Einheit
schwarz	grau	metrisch	NW	g	Ø D max.	L	sw	kg/100 Stk.	VE/Stk.
BVND-M12MGT	SVND-M12MGT	M12x1.5	07	11.0	20.0	34.5	14	0.3	100
BVND-M120GT	SVND-M120GT	M12x1.5	10	11.0	20.0	36.5	17	0.4	100
BVND-M160GT	SVND-M160GT	M16x1.5	10	11.0	23.0	36.5	17	0.5	100
BVND-M162GT	SVND-M162GT	M16x1.5	12	11.0	23.5	39.5	20	0.6	100
BVND-M200GT	SVND-M200GT	M20x1.5	10	11.0	26.0	36.5	17	0.6	100
BVND-M202GT	SVND-M202GT	M20x1.5	12	11.0	26.0	39.5	20	0.7	100
BVND-M207GT	SVND-M207GT	M20x1.5	17	11.0	29.5	47.5	26	1.1	100
BVND-M203GT	SVND-M203GT	M20x1.5	23	11.0	37.0	51.0	32	1.7	50
BVND-M257GT	SVND-M257GT	M25x1.5	17	12.0	32.0	48.5	26	1.2	100
BVND-M253GT	SVND-M253GT	M25x1.5	23	12.0	37.0	52.0	32	1.8	50
BVND-M323GT	SVND-M323GT	M32x1.5	23	15.0	43.0	55.5	32	2.1	50
BVND-M329GT	SVND-M329GT	M32x1.5	29	15.0	44.0	56.0	40	2.5	30
BVND-M409GT	SVND-M409GT	M40x1.5	29	19.0	49.0	60.0	40	3.0	30
BVND-M406GT	SVND-M406GT	M40x1.5	36	19.0	55.0	72.5	50	4.6	20
BVND-M506GT	SVND-M506GT	M50x1.5	36	19.0	59.0	72.0	50	4.8	20
BVND-M508GT	SVND-M508GT	M50x1.5	48	19.0	69.0	72.5	65	6.8	10
BVND-M638GT	SVND-M638GT	M63x1.5	48	19.0	75.0	72.0	65	7.4	10

Our customer service dept. or local distribution partner will be pleased to help you concerning product availability and lead time
Unser Kundendienst oder die lokale PMA-Vertretung gibt Ihnen über die Artikelverfügbarkeit und Lieferzeit gerne Auskunft

Code reference	Nr.-Schlüssel
B = colour-black	Farbe schwarz
S = colour-grey	Farbe grau
VN = type straight	Typ gerade
D = IP66	IP66
M = thread type	Gewindeart
20 = thread size	Gewindegrösse
7 = NW conduit	NW Rohr
GT = universal safety clip	Universal-Sicherheitssperre

B V N D - M 20 7 GT

Dimensions Dimensionen





Connector
straight, IP66, metric thread

PMA

Verschraubung
gerade, IP66, metrisches Gewinde

VND

PMAFIX



properties		unit	value	test method
	<i>Eigenschaften</i>	<i>Einheit</i>	<i>Wert</i>	<i>Prüfmethode</i>
Mechanical properties	<i>Mechanische Eigenschaften</i>			
Tensile modulus	<i>Zug-E-Modul</i>	N/mm ²	1'200 ... 3'700	ISO 527
Tensile strength	<i>Reissfestigkeit</i>	N/mm ²	45 ... 65	ISO 527
Notched bar impact test	<i>Kerbschlagzähigkeit</i>	kJ/m ²	4 ... 20	ISO 180/1C
Thermal properties	<i>Thermische Eigenschaften</i>			
Temperature range	<i>Temperaturbereich</i>	°C	– 40 ... +105	PMA DO 9.21-4510
Short-term	<i>Kurzzeitig</i>	°C	+160	
Fire safety characteristics	<i>Brandschutzeigenschaften</i>			
Application approvals	<i>Anwendungszulassungen</i>			
System test	<i>Systemprüfung</i>			
Please refer to Info-No. 10	<i>siehe Info-Nr. 10</i>			
Chemical properties	<i>Chemische Eigenschaften</i>			
Please refer to catalogue PMAFIX/PMAFLEX or www.pma.ch	<i>ersichtlich in PMAFIX/PMAFLEX-Katalog oder unter www.pma.ch</i>			
Environmental properties	<i>Umwelteigenschaften</i>			
RoHS and REACH compliant	<i>RoHS- und REACH-konform</i>		yes / ja	EU Directive 2002/95/EC
Weathering resistance	<i>Witterungsbeständigkeit</i>			
Weathering (UV/humidity) for black colour	<i>Bewitterung (UV/Feuchte) für schwarze Farbe</i>		very good / <i>sehr gut</i>	
Content of delivery	<i>Lieferumfang</i>			
Connector with premounted clip	<i>Verschraubung mit vormontierter Sperre</i>			
Mounting indication	<i>Montagehinweis</i>			
Push-in with a slight twist and pull back slightly to ensure the conduit clicks into place	<i>Einstossmontage mit leichter Drehbewegung und anschliessend leichtem Zurückziehen damit die Haken Elemente optimal einrasten</i>			
Please consider the appropriate assembly instructions on www.pma.ch	<i>Bitte beachten Sie die entsprechende Montageanleitung unter www.pma.ch</i>			



← → push-in / einstossen

The specifications and instructions for our customers in this document reflect the product engineering level at the time of manufacturing. Please consider the valid data sheet release at a time. For questions please contact the PMA customer service. PMA AG accepts no liability for damages resulting from unprofessional installation or application or misuse for a purpose. This disclaimer also includes damages to third parties. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify PMA AG of detected faults. It is also the customer's responsibility to test the delivered product on its applicability for the intended purpose. PMA AG will accept no liability or responsibility for their products if a product or a PMA system is combined or used together with third-party products, i.e. products from other companies than PMA AG. Jurisdiction in all legal disputes concerning product liability have the courts of the canton of Zurich/Switzerland. Swiss law applies. For more information and the newest data sheet releases go to: www.pma.ch

Die in diesem Dokument für unsere Kunden enthaltenen Angaben und Instruktionen entsprechen dem neuesten Stand unserer Technik zum Zeitpunkt der Herstellung des Produktes. Es ist der jeweils gültige Datenblattstand zu berücksichtigen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den PMA-Kundendienst. Die PMA AG lehnt jede Haftung bei unsachgemässer Montage oder Verwendung sowie Zweckentfremdung des Produktes ab. Dieser Haftungsausschluss umfasst auch allfällige Drittschäden. Es obliegt dem Kunden, die gelieferte Ware zu prüfen und allfällig festgestellte Mängel sofort der PMA AG anzuzeigen. Es obliegt ferner dem Kunden, die Ware auf ihre Eignung zwecks einer spezifischen Anwendung zu überprüfen. Die PMA AG lehnt jegliche Haftung für ihre Produkte ab, wenn ein einzelnes Produkt oder ein PMA-System mit Fremdprodukten, d.h. Produkten anderer Unternehmungen kombiniert bzw. verwendet wird. Gerichtsstand für Streitigkeiten bezüglich Produkthaftung sind die Gerichte des Kantons Zürich/Schweiz. Es kommt Schweizer Recht zur Anwendung. Ergänzende Informationen und neueste Datenblätter unter: www.pma.ch